

AIRE ACONDICIONADO PRESENTACION SPLIT MURO, TECNOLOGÍA ON OFF



		GWH09QB-K3NNC2H	GWH12QC-K3NNC2H	GWH18QD-K3NNC2D	GWH24QE-K3NNC2E
Voltaje / Frecuencia (Unid.Ext.)	V-Hz	220-240V- 50Hz	220-240V- 50Hz	220-240V- 50Hz	220-240V- 50Hz
Capacidad (Frío/Calor)	BTU	9000/ 9500	12997 / 13089	18010/18500	24001/25000
Corriente de entrada (Frío/Calor)	A	3.8/3.4	4.6/4.0	7.1/6.7	8.1/8.0
Potencia nominal (Frío/Calor)	W	800 /950	1100/1135	1600/1578	1985/1930
Dimensiones Unidad Int.(Ancho/Alto/Prof.)	mm	790x275x200	845x289x209	970x300x224	1078x325x246
Dimensiones Unidad Ext.(Ancho/Alto/Prof.)	mm	720x428x310	776x540x320	913x680x378	955x700x396
Peso (Unidad Int/Unidad Ext)	Kg	9/24.5	10.5/29	13.5/46.5	17/53.5
Nivel de sonido Unidad int./ext.	dB (A)	32/48	35/51	38/54	38/55
Refrigerante Ecológico		R410A	R410A	R410A	R410A
Área cobertura	Mts2	10/16	15/23	20/35	30/50
Kit de instalación	4 Mts	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-5/8

*PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA (3 AÑOS) EL CLIENTE DEBE CONTRATAR MANTENCIONES PERIÓDICAS DE SU EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MÍNIMO CADA 6 MESES, REALIZADA POR COM. SHOOT O POR UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.